



**Teakdecking
Systems®**

TDS ADHESION PROMOTER

voor een betere hechting

Oktober 2018

TDS ADHESION PROMOTER is een één component product dat een transparante en lage viscositeit heeft. Het wordt gebruikt om de hechting van onze SIS440 deknadenrubber te verbeteren, bij gebieden waar het moeilijk kan zijn om een goede hechting te verkrijgen, zoals bij bijv. gelakte en geverfde oppervlakken en op RVS. De adhesie promoter kan ook worden gebruikt in noodsituaties waarbij wordt vermoed dat het vochtgehalte van het hout hoger is dan wordt aanbevolen.

- Verbeterd de hechting bij moeilijk bereikbare gebieden
- Droogt snel
- Eén component
- Verkrijgbaar in 0,9 liter en 3,78 liter

Gebruiksaanwijzing

- Voegen moeten droog en schoon zijn. Hout moet helemaal vrij zijn van oude kit.
- Maak de voegen schoon met aceton of alcohol en laat het goed drogen.
- Breng een dunne laag promoter aan met een kwast.
- Laat de promoter minimaal 2 uur drogen (nooit een 2e laag aanbrengen).
- Na het drogen van de promoter moet de kit binnen 4 uur worden aangebracht.

Let op!

De Adhesion Promoter is voor eenmalig gebruik en is na opening beperkt houdbaar.



TEAKDECKING SYSTEMS, INC.
7061 15TH Street East
Sarasota, FL 34243, USA
Phone: +1 941 756 0600
Fax: +1 941 756 0406
info.usa@teakdecking.com
www.teakdecking.com

Verkrijgbaar bij:
www.deknadenrubber.nl
www.bootvloeren.nl
T: 06-53278028
E: info@deknadenrubber.nl